

表面基材

无涂层的水波纹白色艺术纸。

基本克重: 95 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.130mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种葡萄酒标专用型水胶。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 58g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.055mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 14.0 或撕裂

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.0 或撕裂

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 8.0 或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -50°C ~ +90°C

粘胶剂表现性能:

这是一种永久性强力粘胶剂。

在诸多包装材料上均有优异表现性能, 具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

广泛适用于葡萄酒标签领域。面材非湿强材料, 浸水后易破损。

此产品可贴于大多数基材的平面及简单曲面。由于面材较厚, 不适合用于小口径的曲面。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

由于面材经过特殊的压纹处理, 材料只适合胶印。复杂形状的标签设计会限制加工速度。如使用其他印刷方式, 请务必在下正式订单前进行相关印刷测试。主要适用于卷到卷的标签加工。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

SWS905


Fasson®

95g 博朗克雅白水纹纸

/AP999/58 克格拉辛 背印

Fasson®

95g Blanc White Ripple
Paper/AP999/BG40#Whit
e imp



95g 博朗克雅白水纹纸

AP999

58 克格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的意见。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。

产品编码: SWS905

发行日期: 2019年3月